



Liegestuhl

Classic



Heben Sie den bedruckten Stoff leicht an, bis das untere Ende der Leiste sichtbar wird, an dem der Stoffbezug mit Klettband an der Holzleiste befestigt ist.



Lösen Sie das Klettband vorsichtig, bis der Stoffbezug vollständig vom Holzrahmen getrennt ist.



Schlagen Sie den Stoff nach hinten über die obere Leiste, bis das Klettband sichtbar wird.



Trennen Sie den Bezug vorsichtig vom Holzrahmen. Beginnen Sie an der oberen Leiste des Liegestuhls.



Beim Anbringen des neuen Bezugs ist darauf zu achten, dass die bedruckte Seite nach außen zeigt und das Druckbild korrekt ausgerichtet ist.



Richten Sie das Klettband des Bezugs an das Klettband der oberen Leiste aus und drücken Sie es fest an.



Schlagen Sie den Druck anschließend nach hinten um die Leiste, sodass die Klettverbindung verdeckt ist und drücken Sie den Stoff mit den Händen fest.



Legen Sie den Druck nach unten über die untere Holzleiste und schlagen Sie den Stoff einmal um diese um.



Jetzt richten Sie wie an der oberen Leiste die Klettbänder zueinander aus und drücken diese fest.



Liegestuhl

Classic

TIPP

1. Der Liegestuhl darf nur auf festen Bodengrund aufgestellt werden
2. Ein einfaches Anbringen ohne Umwicklung der Holzleisten wird dazu führen, dass sich der Druck unter der Gewichtslast löst!
3. Vermeiden Sie bitte, den Liegestuhl bei schlechter Wetterlage aufzustellen
4. Den Liegestuhl immerzu trocken lagern

PFLEGEHINWEIS

Den Stoffbezug des Liegestuhls können Sie bei 30° C waschen, für den Trockner nicht geeignet. Das Holzgestell können Sie mit einem feuchten Tuch oder Schwamm reinigen. Die Verfärbungen des Holzes sind trotz Schutzlasur naturbedingt und stellen keinen Reklamationsgrund dar. Dies gilt ebenso bei unsachgemäßer Nutzung und Lagerung.