



# Messetheke Textil



1

Entnehmen Sie den Druck, das Scherengittersystem, die Tischplatte und den Einlegeboden aus der Transporttasche.



2

Entfalten Sie das Scherengittersystem, indem Sie die äußeren oberen Ecken auseinanderziehen. Halten Sie das System fest, während Sie es aufrichten.



3

Führen Sie die Stecker an den oberen und unteren Seiten des Scherengittersystems zusammen, damit das System Stabilität erhält.



4

Bringen Sie den Druck mit Hilfe des Klettbandes am System an. Beginnen Sie an einer Ecke der Vorderseite des Systems, ziehen Sie den Druck straff und spannen ihn zur benachbarten Ecke. Fixieren Sie so den kompletten Druck an der vorderen Seite.



5

Ziehen Sie die Seitenteile des Druckes um die Systemseiten herum, bis die äußeren Kanten des Druckes auf der hinteren Ecke des Systems sind. Fixieren Sie den Druck am Klettband.



6

Legen Sie den Einlegeboden mit der Oberseite nach oben in die dafür vorgesehene Halterung.



7

Legen Sie die Tischplatte auf das System. Achten Sie darauf, dass die Klettunkte an Theke und Tischplatte übereinanderliegen, um ein Verrutschen der Platte zu verhindern.



8

Dies ist Ihre Messetheke Textil in voller Größe.